

LIMITES TÉCNICOS DE PRODUÇÃO

Limites por linha de produto				TG 25 REVISÃO F					
Linha de Produto	INSULADO			LAMINADO			MONOLÍTICO		
	MONOLÍTICO	LAMINADO	TEMPERADO	CHAPA	CORTADO	MÚLTIPLO (A)	TEMPERADO	SERIGRAFADO	
Configuração	LAPIDADO OU POLIDO (F)			LAPIDADO OU POLIDO (F)			LAPIDADO OU POLIDO (F)		
Acabamento	LAPIDADO OU POLIDO (F)			LAPIDADO OU POLIDO (F)			LAPIDADO OU POLIDO (F)		
Medidas Mínimas (mm)	200x300	200x300	200x300	2000x3210	200x300	200x300	80x300	80x300	
Medidas Máximas (mm)	Analisar Aplicação	2500x4500 (B)(F)	2500x5000 (B)(F)	2600x3600 (A)(B)(F)	2600x5100 (A)(B)(F) 2500x6000 (Autoclave III) (A)(B)(F)	2400x6000 (A)(B)(F)	2800x6000 (B)(C)(F)	2200x3600	
Espessura Mínima (mm)	12	18	16	6	6	9	5	5	
Espessura Máxima (mm)	52	52	52	20	38	80	19	19	

Observações:

(A) Limite de peso/peça: 400Kg. Acima desse valor, o Operacional deve ser consultado.

(B) Verificar o produto escolhido e a disponibilidade de dimensão da matéria-prima/ fornecedor.

(C) Atenção na análise desta tabela, sempre valendo o limite mais restritivo na elaboração do produto.

(D) Para o fornecimento de um produto que não esteja dentro dos limites desta tabela, consultar o Operacional.

(E) Furos: Consultar tabela de Limites Técnicos por Equipamento.

(F) Acabamento lapidado ou lixado o peso máximo da peça deverá ser 250kg e com diagonal máximo de 6000mm. Acima desses valores, o Operacional deve ser consultado.

*O peso do vidro é de 2,5kg x espessura(mm) x área quadrada(m²).

*Medidas padrões: 3,210 x 2,20, 2,40, 2,50, 2,54, 2,60m
Chapa Jumbo 3,21 x 4,50, 5,10 e 6,00m.

*Diagonal = $\sqrt{a^2 + b^2}$.